

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Един брой сървърен шкаф (стоящ) не по-малък от 18U с минимални размери
Широчина не по-малко 600 мм дълбочина не по-малко от 1000мм.

2. Един брой разклонител за комуникационен шкаф с не по-малко от 8 гнезда тип Шуко

3. Един брой непрекъсваемо токозахранващо устройство, с възможност за монтаж в комуникационен/сървърен шкаф. Технология – Online, изходяща мощност не по-малко от 3000VA / 2700W, изходни конектори тип шуко, форма на изходното напрежение - симулирана синусоида. Гаранция не по-малко от 24 месеца.

4. Два броя сървъри всеки от които с параметри, както следва:

Инсталирани 2 броя процесори Intel Xeon Gold с минимум 14 ядра на всеки процесор или еквивалентен с по-добри характеристики.

Оперативна памет на всеки сървър не по-малко от 128 GB

RAID контролер поддържащ RAID 0, 1, 5 и 6 масиви.

SSD дискове сървърни по 8 броя за всеки сървър и обем не по-малко от 960Gb за всеки диск в комплект с Caddy (чекмеджета) за съответният сървър с гаранция не по-малко от 36 месеца.

Захранване по два броя за всеки сървър не по-малки от 450W за захранване.

Мрежови интерфейси не по-малко от 2 броя 1GbE Base-T и не по-малко от 1 брой 1 x 10GbE SFP+.

Всички компоненти да са съвместими и монтирани в сървърите като готов продукт.

Всеки от сървърите да бъде окомплектован с комплект релси за монтаж в шкаф.